



NORTH 69 ÉLITE EURO

Huile Moteur Entièrement Synthétique

Caractéristiques & Avantages

- ★ Protection exceptionnelle pour les démaragements à froid
- ★ Protection supérieure contre l'usure du moteur
- ★ Résiste à la dégradation due à la chaleur et à l'oxydation
- ★ Maintient la stabilité à haute température
- ★ Contribue à prévenir l'accumulation de boues et de dépôts

Description du Produit

NORTH 69 Entièrement Synthétique

elle est conçue à partir d'huiles de base synthétiques ultra-raffinées et d'une technologie additive avancée. Elle offre une protection instantanée dès le démarrage, même par froid extrême (-40°C).

Elle respecte et dépasse les normes API SP et surpassé les exigences strictes des constructeurs automobiles nationaux et internationaux pour les moteurs hautes performances.

Propriétés

- Minimise l'évaporation et la combustion de l'huile à haute température.
- Sa formule détergente spéciale empêche la formation de boues et de dépôts, garantissant ainsi la propreté du moteur.
- Améliore la longévité et la fiabilité du moteur dans des conditions extrêmes.
- Excellente résistance au vieillissement pour une durée de vie prolongée de l'huile.

Spécifications & Homologations

Atteint Ou Dépasse	SAE 0W-20 C5
ACEA C5	✓
API SP Resource Conserving	✓
BMW LL-17 FE+	✓
Chrysler MS-12145	✓
Fiat 9.55535-GSX	✓
Ford WSS-M2C947-B1/WSS-M2C962-A1	✓
GM DexosD™	✓
MB 229.71/229.72	✓
Jaguar Land Rover STJLR.03.5006	✓
Volvo VCC RBS0-2AE	✓

Résultats Typiques

SAE Grade	Méthode D'essai	SAE 0W-20 C5
Densité relative à 60°F (15.6°C)	ASTM D4052	0.845
Viscosité au simulateur de démarrage à froid à -30 °C, mPa·s	ASTM D5293	3200
Viscosité à 40 °C, mm2/s	ASTM D445	41.6
Viscosité à 100 °C, mm2/s	ASTM D445	8.3
Indice de viscosité	ASTM D2270	180
Point d'écoulement, °C	ASTM D97	-51
Point d'éclair, °C	ASTM D92	225
Indice de basicité totale, mgKOH/g	ASTM D2896	7.8
Cendre sulfatée, % en poids	ASTM D874	0.78

Données justificatives disponibles pour démontrer une performance acceptable. Vérifiez auprès de votre associé des ventes les dernières approbations de produits.

Veuillez noter que ce sont des indicateurs de performance typiques et peuvent changer sans préavis.

Cette fiche technique remplace les versions antérieures au 22-37-82.



NORTH 69 ÉLITE EURO

**Huile Moteur Entièrement
Synthétique**

Santé & Sécurité

Utilisé conformément aux instructions et à la fiche de données de sécurité (FDS), ce produit ne présente aucun risque pour la santé.

Pour demander une FDS, veuillez contacter votre distributeur direct, par courriel à info@north69oils.com ou par téléphone au 1-888-660-2913.

Ce produit est destiné à l'usage prévu uniquement.

Lors de l'élimination de l'huile usagée, respectez les consignes de protection de l'environnement.

Numéros de Produits

Nom du Produit	Taille du Paquet	Les Numéros de Pièce
SAE 0W-20 EURO C5 Entièrement synthétique	Bidon 1L	N69ET-E4159
	Boite (1L X 12)	N69ET-E4159X12
	Bidon 5L	N69ET-E4119
	Boîte (5L x 4)	N69ET-E4119X4
	Bidon 18,9L	N69ET-E4189