



NORTH 69 ÉLITE HYBRIDE

Huile Moteur Entièrement Synthétique

Caractéristiques & Avantages

- ★ Protection exceptionnelle pour les démarrages à froid
- ★ Protection supérieure contre l'usure du moteur
- ★ Résiste à la dégradation due à la chaleur et à l'oxydation
- ★ Maintient la stabilité à haute température
- ★ Contribue à prévenir l'accumulation de boues et de dépôts

Description du Produit

NORTH 69 Entièrement Synthétique

elle est conçue à partir d'huiles de base synthétiques ultra-raffinées et d'une technologie additive avancée. Elle offre une protection instantanée dès le démarrage, même par froid extrême (-40°C).

Elle respecte et dépasse les normes API SP et surpasse les exigences strictes des constructeurs automobiles nationaux et internationaux pour les moteurs hautes performances.

Propriétés

- Minimise l'évaporation et la combustion de l'huile à haute température.
- Sa formule détergente spéciale empêche la formation de boues et de dépôts, garantissant ainsi la propreté du moteur.
- Améliore la longévité et la fiabilité du moteur dans des conditions extrêmes.
- Excellente résistance au vieillissement pour une durée de vie prolongée de l'huile.

Spécifications & Homologations

Atteint Ou Dépasse	SAE 0W-8
API SP	✓
JASO GLV-1	✓

Résultats Typiques

SAE Grade	Méthode D'essai	SAE 0W-8
Densité à 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.842
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	26.1 mm ²
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	5.3 mm ² /s
Viscosité HTHS à 150°C (302°F)	ASTM D4741	1.8 mPa.s
Indice de viscosité	ASTM D2270	139.0
Point d'éclair, °C	ASTM D92	238.0°C / 461.0 °F
Point d'écoulement, °C	ASTM D97	-42.0°C / -44.0 °F
Cendre sulfatée	ASTM D874	0.89 % weight
TBN	ASTM D2896	8.5 mg KOH/g



NORTH 69 ÉLITE HYBRIDE

**Huile Moteur Entièrement
Synthétique**

Santé & Sécurité

Utilisé conformément aux instructions et à la fiche de données de sécurité (FDS), ce produit ne présente aucun risque pour la santé.

Pour demander une FDS, veuillez contacter votre distributeur direct, par courriel à info@north69oils.com ou par téléphone au 1-888-660-2913.

Ce produit est destiné à l'usage prévu uniquement. Lors de l'élimination de l'huile usagée, respectez les consignes de protection de l'environnement.

Numéros de Produits

Nom du Produit	Taille du Paquet	Les Numéros de Pièce
SAE 0W-8 SP HYBRIDE Entièrement synthétique	Bidon 1L	N69ET-E9059
	Boîte (1L X 12)	N69ET-E9059X12
	Bidon 5L	N69ET-E9019
	Boîte (5L x 4)	N69ET-E9019X4
	Bidon 18,9L	N69ET-E9089