



### Description du Produit

#### NORTH 69 **Entièrement**

**Synthétique** est formulé avec des huiles de base synthétiques et technologie d'additifs supérieure. Commencez à vous protéger du déclic de l'allumage en circulant plus rapidement, même à des températures de  $-36^{\circ}\text{C}$ . Non seulement dépasser le strict exigences de l'API SN PLUS, mais dépassent également les limites plus strictes définies par les constructeurs automobiles étrangers et nationaux pour certains de leurs moteurs les plus performants.

### Propriétés

- Diminuer la température élevée brûlure de volatilité qui peut causer toute huile à brûler et à s'évaporer.
- Notre pack de détergent unique empêche la formation de dépôts de température et boues, entretien du moteur.
- Performance et durabilité quand vous en avez le plus besoin.
- Excellente résistance au vieillissement.

# NORTH 69

## Huile Moteur HD

### Caractéristiques & Avantages

- ★ Protection supérieure contre le démarrage à froid
- ★ Protection exceptionnelle contre l'usure
- ★ Résiste à la dégradation due à la chaleur et à l'oxydation
- ★ Résistance à la volatilité à haute température
- ★ Réduit la formation de dépôts et de boues

### Spécifications & Homologations

Atteint ou Dépasse	15W-40	Atteint ou Dépasse	15W-40
API CK-4, CJ-4, SN	✓	Detroit Diesel DFS 93K222, DFS 93K218	✓
ACEA E9, E7	✓	Ford WSS M2C171-F1	✓
Renault RLD-3, RLD-4	✓	Cummins CES 20081, CES 20086	✓
Volvo VDS-4.5, VDS-4	✓	Mack EO-S 4.5, Mack EO-O Premium Plus, EO-N Premium Plus	✓
Caterpillar ECF-3, ECF-2	✓	MB 228.31, 228.3.	✓

### Résultats Typiques

Grade SAE	15W-40
<b>Viscosité</b> (D445) cSt at $40^{\circ}\text{C}$ cSt at $100^{\circ}\text{C}$	113.9 15.6
<b>Indice de Viscosité</b> (D2270)	145
<b>Point de Rupture</b> (D93) ( $^{\circ}\text{C}$ ) PMCC	226
<b>TBN</b> (D2896) (mgKOH/g)	10.0
<b>Versez le Point</b> (D97) ( $^{\circ}\text{C}$ )	-36



# NORTH 69

## Huile Moteur HD

### Santé & Sécurité

Ce produit ne devrait pas produire d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé pour l'application prévue et les recommandations fournies dans la fiche signalétique (MSDS) sont suivies.

Pour demander une fiche signalétique, veuillez contacter votre distributeur de vente directe ou par courriel

info@north69oils.com ou appelez au 1-888-660-2913

Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins autres que son utilisation prévue. Si vous jetez un produit usagé, veuillez à protéger l'environnement.

### Numéros de Produits

Nom du Produit	Taille du Paquet	Les Numéros de Pièce
SAE 15W-40 CK-4	Bottle 1L	N69D1545
	Jug 4L	N69D1546
	Jug 5L	N69D1541
	Pail 18.9L	N69D1540
	Keg 60L	N69D1542
	Drum 208L	N69D1543
	Tote 1040L	N69D1544