



### Description du Produit

#### NORTH 69 Entièrement

**Synthétique** est formulé avec des huiles de base synthétiques et technologie d'additifs supérieure. Commencez à vous protéger du déclic de l'allumage en circulant plus rapidement, même à des températures de -36°C. Non seulement dépasser le strict exigences de l'API SN PLUS, mais dépassent également les limites plus strictes définies par les constructeurs automobiles étrangers et nationaux pour certains de leurs moteurs les plus performants.

#### Propriétés

- Diminuer la température élevée brûlure de volatilité qui peut causer toute huile à brûler et à s'évaporer.
- Notre pack de détergent unique empêche la formation de dépôts de température et boues, entretien du moteur.
- Performance et durabilité quand vous en avez le plus besoin.
- Excellente résistance au vieillissement.

# NORTH 69

## Huile Moteur HD

### Caractéristiques & Avantages

- ★ Protection supérieure contre le démarrage à froid
- ★ Protection exceptionnelle contre l'usure
- ★ Résiste à la dégradation due à la chaleur et à l'oxydation
- ★ Résistance à la volatilité à haute température
- ★ Réduit la formation de dépôts et de boues

### Spécifications & Homologations

Atteint ou Dépasse	5W-40	Atteint ou Dépasse	5W-40
API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4	✓	Detroit Diesel 93K222, 93K218, 93K215, 93K214	✓
API SN, SM, SL	✓	FCA – MS-10902	✓
ACEA E9, E7, E4, E2	✓	Ford WSS-M2C171-F1, WSS-M2C171-E	✓
Renault VI RLD-4, RLD-3	✓	Cummins CES 20086, 20081, 20078, 20077, 20076	✓
Volvo VDS-4.5, VDS-4, VDS-3, VDS-2	✓	Mack EOS-4.5, EO-O Premium Plus, EO-N Premium Plus, EO-M	✓
Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1a	✓	MAN 3275, 3575	✓
CID A-A-52306 MIL-PRF-2104G	✓	MTU Type 2.1, Type I, Type II	✓
Deutz DQC III-IOLA	✓	Daimler MB 228.31, 228.3	✓
Global – DHD-1	✓	JASO – DH-2	✓
Chrysler MS-10902	✓		

### Résultats Typiques

Grade SAE	15W-40
Viscosité (D445) cSt at 40 °C cSt at 100 °C	87.8 14.8
Indice de Viscosité (D2270)	178
Point de Rupture (D93) (°C) PMCC	225
TBN (D2896) (mgKOH/g)	10.0
Versez le Point (D97) (°C)	-47

Supporting data available to demonstrate acceptable performance. Check with your sales associate for latest product approvals.

Please note, these are typical performance indicators and can change without notice.

This data sheet replaces previous versions prior to 22-37-82.



# NORTH 69

## Huile Moteur HD

### Santé & Sécurité

Ce produit ne devrait pas produire d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé pour l'application prévue et les recommandations fournies dans la fiche signalétique (MSDS) sont suivies.

Pour demander une fiche signalétique, veuillez contacter votre distributeur de vente directe ou par courriel

info@north69oils.com ouappelez au 1-888-660-2913

Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins autres que son utilisation prévue. Si vous jetez un produit usagé, veillez à protéger l'environnement.

### Numéros de Produits

Nom du Produit	Taille du Paquet	Les Numéros de Pièce
SAE 5W-40 CK-4 Synthétique	Bottle 1L	N69D545
	Jug 4L	N69D546
	Jug 5L	N69D541
	Pail 18,9L	N69D540
	Keg 60L	N69D542
	Drum 208L	N69D543
	Tote 1040L	N69D544