



Description du Produit

NORTH 69 Huile de transmission offre une protection de transmission ultime et des performances de pointe dans les voitures particulières, les véhicules utilitaires sport et les camions légers. Il offre également d'excellentes performances hydrauliques dans les applications industrielles où la fluidité à basse température ou la détection de fuite est une exigence importante.

NORTH 69 Huile de transmission est formulé avec des produits de base sélectionnés pour une résistance accrue à la dégradation thermique.

NORTH 69 Huile de transmission Fournit des agents anti-usure actifs pour protéger la transmission critique Composants.

Propriétés

- Excellente stabilité à l'oxydation.
- Aide à fournir une protection contre rouille et corrosion.
- Contient un additif anti-mousse.

NORTH 69

Huile De Transmission

Caractéristiques & Avantages

- ★ Protection supérieure contre le démarrage à froid
- ★ Protection exceptionnelle contre l'usure
- ★ Résiste à la dégradation due à la chaleur et à l'oxydation
- ★ Résistance à la volatilité à haute température
- ★ Réduit la formation de dépôts et de boues

Spécifications & Homologations

Meets or Exceeds	CVT	Meets or Exceeds	CVT
Mini Cooper (EZL 799/ EZL 799A/ ZF CVT V1)	✓	Audi/VW (TL 52180; G 052 180; G 052 516)	✓
Mitsubishi DiaQueen (CVTF-J1, CVTF-J4)	✓	BMW 8322 0 136 376/8322 0 429 154 (EZL 799/799A)	✓
Mercedes Benz CVT28, 236.20	✓	Nissan (NS-1, NS-2, NS-3)	✓
Dodge / Jeep (NS-2 / CVTF+4 /Mopar CVT 4)	✓	Punch EZL 799/EZL 799A	✓
Ford CFT30/WSS-M2C933-A /Motorcraft XT-7-QCFT	✓	Toyota (CVTF TC, CVTF FE)	✓
GM/Saturn (DEX-CVT, CVTF I-Green2)	✓	Renault ELFMATIC	✓
Honda (HMMF, HCF-2)	✓	Subaru (NS-2 / Lineartronic CVTF, i-CVTF, K0425Y0710) e-CVTF, High Torque	✓
Daihatsu Amix CVTF-DC, CVTF-DFE	✓	Suzuki (TC / NS-2 / CVTF Green 1, Green 2, CVTF 3320)	✓
Hyundai/Kia CVTF (SP-CVT-J1)	✓	Mazda CVTF 3320	✓
		Shell Green 1V	✓

Résultats Typiques

SAE Grade	CVT
Viscosité (D445) cSt at 40 °C cSt at 100 °C	33.8 7.21
Indice de Viscosité (D2270)	185
Point de Rupture (D93) (°C) PMCC	200
Viscosité Brookfield cP -40°C	12,300
Versez le Point(D97)(°C)	-51

Données de support disponibles pour démontrer des performances acceptables. Vérifiez auprès de votre vendeur pour les dernières approbations de produits. Veuillez noter que ce sont des indicateurs de performance typiques et peuvent changer sans préavis.

Cette fiche technique remplace les versions précédentes antérieures au 22-37-82.



NORTH 69

Huile De Transmission

Santé & Sécurité

Ce produit ne devrait pas produire d'effets néfastes sur la santé lorsqu'il est utilisé pour l'application prévue et les recommandations fournies dans la fiche signalétique (MSDS) sont suivies.

Pour demander une fiche signalétique, veuillez contacter votre distributeur de vente directe ou par courriel

info@north69oils.com ou appelez au 1-888-660-2913

Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins autres que son utilisation prévue. Si vous jetez un produit usagé, veillez à protéger l'environnement.

Numéros de Produits

Nom du Produit	Taille du Paquet	Les Numéros de Pièce
CVT Entièrement Synthétique	Bouteille 0,946L	N69TS1136
	Boîte (0,946L X 12)	N69TS1136X12
	Bouteille 1L	N69TS1135
	Boîte (1L x 12)	N69TS1135X12
	Pichet 4,73L	N69TS1137
	Boîte (4,73 L x 4)	N69TS1137X4
	Carafe 5L	N69TS1131
	Boîte (5L x 4)	N69TS1131X4
	Pichet 18,9L	N69TS1138
	Fût 60L	N69TS1132
	Fût 208L	N69TS1133
	Fourre-tout 1040	N69TS1134
En gros		N69TS11350